

# MD2T

DVI分配器  
1入力2分配器

EIA1U  
1/3サイズ

標準価格:60,000円(税別)



MD2Tは、デジタルRGB信号(DVI1.0規格準拠信号)を2分配するDVI分配器です。  
高性能イコライザを内蔵し、長いケーブルでもきれいな映像を出力します。

※ HDCPには対応していません。



問い合わせ 045-548-8061 / <http://www.meiko-iv.com>

## 特長

- 広帯域分配器でUXGAの映像までカバー (VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA(RB)など)
- 高性能イコライザ内蔵なので長いケーブルを経由して劣化した信号を回復し、きれいな信号で出力可能
- 入力信号喪失表示付き
- 出力段プリアンファシスドライブ機能(手動3段階)
- DDCはOUTPUT1スルーと内蔵EDIDデータの選択が可能
- 省電力とEMI低減のため、各コネクタの信号を監視。未使用のチャンネルは自動パワーダウンします
- オプションのラックマウント金具を使用することにより3台を1Uサイズに実装可能

## 仕様

入力	信号	DVI規格準拠TMDS信号	1系統
	周波数特性	25MHz z ~165MHz(ドットクロック換算)	
	コネクタ	DVI - I ※1 29ピン(シングルリンク)	
出力	LED表示	CLOCK LOSS警告機能	2系統
	信号	DVI規格準拠TMDS信号	
	周波数特性	25MHz z ~165MHz(ドットクロック換算)	
	コネクタ	DVI - I ※1 29ピン(シングルリンク)	
	プラグアンドプレイ	INPUT端子とOUTPUT1間もしくは内蔵データ	
環境条件 その他	出力プリアンファシス	各出力は、個別にスイッチ 0dB/3dB/6dB 選択可	
	使用温度/湿度	±0~+40℃ / 20~80% (結露なきこと)	
	保存温度/湿度	-10~+50℃ / 10~90% (結露なきこと)	
	電源電圧	AC100~120V±10% 50/60Hz	
	消費電力	8W	
	重量	0.8kg	
	外形寸法 オプション	142(W)×37(H)×159(D)mm EIA1Uの3分の1サイズ (突起物を除く) EIA1Uサイズラックマウントトレイ	

※1: 本製品ではケーブル接続の利便性を考慮してDVI-Iコネクタを採用しておりますが、アナログ信号の内部配線はされていません。

