

# ME4T

DVIイコライザ  
4入力4出力

EIA1U  
1/3サイズ

標準価格: 120,000円(税別)



ME4Tは、4入力4出力(4系統)のDVIイコライザです。  
高性能イコライザを内蔵し、長いケーブルでもきれいな映像を出力します。

オプションのラックマウント金具を使用することにより1Uサイズに最大12系統までのイコライザを構築できます。

※ HDCPに対応しています。



問い合わせ 045-548-8061 / <http://www.meiko-iv.com>

## 特長

- 広帯域イコライザでUXGAの映像までカバー (VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA(RB)など)
- 高性能イコライザ内蔵なので長いケーブルを経由して劣化した信号を回復し、きれいな信号で出力可能
- 入力信号検出表示LED付き
- DDCラインにも長いケーブルの超過負荷容量を自動補償するエクステンダ回路搭載
- 省電力とEMI低減のため、各コネクタの信号を監視。未使用のチャンネルは自動パワーダウンします
- オプションのラックマウント金具を使用することにより3台を1Uサイズに実装可能

## 仕様

入力	信号	DVI規格準拠TMDS信号	4系統
	ドットクロック	25MHz z ~ 165MHz(VGA~UXGA, WUXGA-RB, 480i~1080p相当)	
	コネクタ	DVI - D 24ピン(シングルリンク)	
	LED表示	入力信号検出表示機能	
プラグアンドプレイ	イコライザ	入力イコライザ機能(最大50m)	
	信号	DDC2B準拠I <sup>2</sup> C信号	
	DDC	DDC専用バスバッファ内蔵(最大50m) 入出力データスルー	
出力	信号	DVI規格準拠TMDS信号	4系統
	ドットクロック	25MHz z ~ 165MHz(VGA~UXGA, WUXGA-RB, 480i~1080p相当)	
環境条件 その他	コネクタ	DVI - D 24ピン(シングルリンク)	
	使用温度/湿度	±0~+40℃/20~80% (結露なきこと)	
	保存温度/湿度	-10~+50℃/10~90% (結露なきこと)	
	電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
	消費電力	8W	
	重量	約0.8kg	
	外形寸法	143(W)×44(H)×115(D)mm EIA1Uの3分の1サイズ (突起物を除く)	
オプション	EIA1Uサイズラックマウント金具		

