

# MS61T

DVIセレクター  
6入力1出力

EIA1U

標準価格:200,000円(税別)



MS61Tは、6入力1出力のDVIセレクターです。  
高性能イコライザを内蔵し、長いケーブルでもきれいな映像を出力します。

※ HDCPには対応しておりません。但し、バイパスモードは入出力をそのままスルー可能です。



問い合わせ 045-548-8061 / <http://www.meiko-iv.com>

## 特長

- 広帯域セレクターでUXGAの映像までカバー(VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA(RB)など)
- 高性能イコライザ内蔵なので長いケーブルを経由して劣化した信号を回復し、きれいな信号で出力可能
- DDCのエミュレート・バイパス・クローン機能
- ネットワーク制御、RS-232C制御機能
- キーロック機能・アクセス表示付き
- 照光スイッチを採用(記名フィルムの挿入可能)
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- 省電力とEMI低減のため、各コネクタの信号を監視。未使用のチャンネルは自動パワーダウンします
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(1U)

## 仕様

入力	信号	DVI規格準拠TMDS信号	6系統
	周波数特性	25MHz $\pm$ 165MHz(ドットクロック換算)	
	コネクタ	DVI-D 24ピン(シングルリンク)	
出力	イコライザ	入力イコライザ機能	1系統
	信号	DVI規格準拠TMDS信号	
	周波数特性	25MHz $\pm$ 165MHz(ドットクロック換算)	
制御	コネクタ	DVI-D 24ピン(シングルリンク)	
	フロントパネル	フロントスイッチ、アクセスランプ、キーロックランプ	
	LAN	10BASE-T / 100BASE-TX RJ45	
環境条件 その他	RS-232C	DSUB9ピン オス	
	使用温度/湿度	$\pm 0 \sim +40^{\circ}\text{C} / 20 \sim 80\%$ (結露なきこと)	
	保存温度/湿度	$-10 \sim +50^{\circ}\text{C} / 10 \sim 90\%$ (結露なきこと)	
	電源電圧	AC100 $\sim$ 240V $\pm 10\%$ 50/60Hz	
	消費電力	10W	
	重量	約2.5kg	
	外形寸法	430(W) $\times$ 44(H) $\times$ 205(D)mm EIA1Uサイズ (突起物を除く)	
付属品	ACケーブル、ラックマウント金具1組		

