

MXD16-16

HDCP対応DVIマトリクススイッチャー
16入力16出力

EIA3U

標準価格:1,200,000円(税別)



MXD16-16はDVI信号に対応した16入力16出力のDVIマトリクススイッチャーです(HDCP対応)。各入力にイコライザを搭載し、長尺ケーブルでもきれいな映像を出力します。

※DVI⇄HDMI変換コネクタや変換ケーブルを使用することによりHDMI信号を直接入力出力可能です。但し、CEC、HEAC等のHDMIコネクタ固有の機能は使用できません。

カスタマイズ対応として、入出力を4単位で任意に指定することが可能です。
例:MXD16-8、MXD16-12、MXD12-12、MXD4-16など
詳しくは営業までお問い合わせ下さい。



問い合わせ

045-548-8061 / <http://www.meiko-iv.com>

特長

- UXGAの映像までカバー (VGA~UXGA、WUXGA-RB、480i~1080p)
- 入力段にイコライザ機能を搭載していますので、長いケーブルを經由して劣化した信号を回復し、きれいな信号で出力可能
- EDIDクローンモード、EDIDプリセットモード機能を搭載
- 制御は外部からのLAN/RS-232Cでのコントロールが可能
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(3U)
- 広い電源入力範囲(AC100V~AC240V)

仕様

入力	信号	DVI規格準拠TMDS信号	16系統
	ドットクロック	25MHz~165MHz(VGA~UXGA、WUXGA-RB、480i~1080p相当)	
	TMDSクロック	25MHz~225MHz(36ビットまでのディープカラー対応)	
出力	コネクタ	DVI-D 24ピン(シングルリンク)	16系統
	信号	DVI規格準拠TMDS信号	
	ドットクロック	25MHz~165MHz(VGA~UXGA、WUXGA-RB、480i~1080p相当)	
プラグアンドプレイ	コネクタ	25MHz~225MHz(36ビットまでのディープカラー対応)	
	信号	DVI-D 24ピン(シングルリンク)	
	コネクタ	DVI-D 24ピン(シングルリンク)	
制御	DDC	DDC2B準拠 ¹ 2 C信号	
	フロントパネル	EDIDメモリ:クローンモード、プリセットモード	
	LAN	キースイッチ	
環境条件 その他	RS-232C	10BASE-T / 100BASE-TX RJ45	
	使用温度/湿度	DSUB9ピン オス	
	保存温度/湿度	±0~+40℃ / 30~80% (結露なきこと)	
	電源電圧	-10~+50℃ / 20~90% (結露なきこと)	
	消費電力	AC100V~240V ±10% 50 / 60Hz	
	重量	100W	
	外形寸法	約10kg	
付属品	430(W)×132(H)×260(D)mm EIA3Uサイズ (突起物を除く)		
		ACケーブル、ラック取付金具1組	

