

MXU II 8-4R

RGBマトリクススイッチャー
8入力4出力(BNCタイプ)

EIA4U

標準価格:500,000円(税別)



MXU II 8-4RはアナログRGB信号、またはYPbPrなどのコンポーネント信号に対応した8入力4出力の広帯域マトリクススイッチャーです。

入力数は4、8、16の組み合わせで、出力は4単位の組み合わせで構成が可能。
(入出力数16以下の場合)
詳しくは営業までお問い合わせ下さい



問い合わせ 045-548-8061 / <http://www.meiko-iv.com>

特長

- 映像周波数特性が広帯域なのであらゆる信号に対応することが可能
- 制御は外部からのLAN/RS-232C、またはフロントパネルのキースイッチで直接コントロールすることが可能
- 入出力の信号状態を前面の表示パネルで確認することが可能
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- 出力を無信号状態に設定可能
- 同期信号入力は、HVセパレート、CS、GonSyncの入力が可能
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(4U)
- 広い電源入力範囲(AC100V~AC240V)

仕様

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--|-----|
| 入力 | 映像系(アナログ) | RGB/YPbPr | 0.7/1.0Vp-p (75Ω終端) | 8系統 |
| | 同期系 | HD/VD | 1.0~3.0V (75Ω終端) | |
| | コネクタ | | BNC | |
| 出力 | 映像系(アナログ) | RGB/YPbPr | 0.7/1.0Vp-p±2% (75Ω終端) | 4系統 |
| | 同期系 | HD/VD | 2.2V±5% (75Ω終端) | |
| | コネクタ | | BNC | |
| 特性 | 帯域 | | 400MHz z (ドットクロック換算) | |
| 制御 | フロントパネル | | キースイッチ | |
| | LAN | | 10BASE-T/100BASE-TX RJ45 | |
| | RS-232C | | DSUB9ピン オス | |
| 環境条件 その他 | 使用温度/湿度 | | ±0~+40℃/30~80% (結露なきこと) | |
| | 保存温度/湿度 | | -10~+50℃/20~90% (結露なきこと) | |
| | 電源電圧 | | AC100V~240V±10% 50/60Hz | |
| | 消費電力 | | 40W | |
| | 重量 | | 11kg | |
| | 外形寸法 | | 430(W)×177(H)×260(D)mm EIA4Uサイズ (突起物を除く) | |
| 付属品 | | | ACケーブル、ラック取付金具1組 | |

