

仕 様 書

AVマトリクススイッチャー MXU II 8-8AV

概 要

MXU II 8-8AVは、複数のビデオ入力とステレオ音声入力を任意に選択分配する、8入力8出力のAVマトリクススイッチャーです。


特 長

- 映像信号のみの制御、音声信号のみの制御、映像音声信号の同時制御が可能
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- 制御は外部からのLAN/RS-232C、またはフロントパネルのキースイッチで直接コントロールすることが可能
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(3U)

仕 様

入力	映像信号	VBS	1.0Vp-p (75Ω終端)	8系統
	コネクタ		BNC	
	CS IN	CS/VBS	0.3~1.0V (75Ω終端)	1系統
	コネクタ		BNC	
出力	音声信号	ステレオ(アンバランス)	-10dB (50KΩ以上) 最大入力レベル; +17dB	8系統
	コネクタ		RCAピンジャック	
	映像信号	VBS	1.0Vp-p±5% (75Ω終端)	8系統
	コネクタ		BNC	
特性	音声信号	ステレオ(アンバランス)	-10dB (ローインピーダンス)	8系統
	コネクタ		RCAピンジャック	
	周波数特性		10KHz~10MHz ; 0dB~-3dB以上	
	映像クロストーク特性		46dB (4MHz)	
	周波数特性		20Hz~80KHz; 0dB~-3dB以上 (20Hz~20KHz; フラットネス)	
	クロストーク特性		78dB (入力; 0dB, 1KHz)	
制御	S/N比		78dB以上 (入力; 0dB)	
	ひずみ率		0.1%以下	
	フロントパネル		キースイッチ	
	RS-232C		DSUB9ピン オス	
環境条件 その他	LAN		10BASE-T / 100BASE-TX RJ45	
	使用温度/湿度		±0~+40℃ / 30~90% (結露なきこと)	
	保存温度/湿度		-10~+50℃ / 20~90% (結露なきこと)	
	電源電圧		AC100V~240V±10% 50 / 60Hz	
	消費電力		30W	
	重量		10kg	
外形寸法		430(W)×132(H)×260(D)mm EIA3Uサイズ (突起物は除く)		
付属品		ACケーブル、ラック取付金具1組		

外 観 図



仕様および外観は改良ため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。