

MXZ32-48V

ビデオマトリクススイッチャー
32入力48出力 (BNCタイプ)

EIA4U

標準価格1,450,000円(税別)



MXZ32-48Vは、複数のビデオ入力を任意に選択分配する32入力48出力のコンポジットビデオ用マトリクススイッチャーです。

カスタマイズ対応として、入出力数16単位で任意に指定することが可能です。
例:MXZ64-16V、MXZ48-48V、MXZ64-32V、MXZ32-64Vなど
詳しくは営業までお問い合わせ下さい



問い合わせ 045-548-8061 / <http://www.meiko-iv.com>

特長

- 制御は外部からのLAN/RS-232C/RS-422A、またはフロントパネルのキースイッチで直接コントロールすることが可能
- 登録した複数のパターンを設定した間隔で自動的に切り換えることが可能な自動切換機能を搭載
- ファンモータ停止時に警告を発信するファンモータ自己監視機能を搭載
- 入出力の信号状態を前面の表示パネルで確認することが可能
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- CS入力により、自動的に垂直ブランキング時の切り換えが可能(但し、全ての入力同期が合っていなければ無効です)
- 出力を無信号状態に設定可能
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(4U)
- 広い電源入力範囲(AC100V~AC240V)

仕様

入力	映像信号	VBS	1.0Vp-p (75Ω終端)	32系統
	コネクタ		BNC	
出力	映像信号	VBS	1.0Vp-p±5% (75Ω終端)	48系統
	コネクタ		BNC	
特性	周波数特性		10KHz~10MHz ; 0dB~3dB以上	
	映像クロストーク特性		46dB (4MHz)	
制御	フロントパネル		キースイッチ	
	LAN		10BASE-T / 100BASE-TX RJ45	
	RS-232C		DSUB9ピン オス	
	RS-422A		DSUB9ピン メス	
環境条件 その他	使用温度/湿度		±0~+40℃ / 30~80% (結露なきこと)	
	保存温度/湿度		-10~+50℃ / 20~90% (結露なきこと)	
	電源電圧		AC100V~240V±10% 50 / 60Hz	
	消費電力		35W	
	重量		7.5kg	
	外形寸法		430(W)×177(H)×260(D)mm EIA4Uサイズ (突起物を除く)	
付属品			ACケーブル、ラック取付金具1組	

