

# MXU II 8-8A

オーディオマトリクススイッチャー  
8入力8出力 (RCAタイプ)

EIA3U

標準価格: 460,000円(税別)



MXU II 8-8Aは、複数のステレオ音声入力を任意に選択分配する8入力8出力のステレオ音声マトリクススイッチャーです。

入出力数は4単位の組み合わせで構成が可能。(入出力数16以下の場合)  
MXU II 4-4A, MXU II 4-8A, MXU II 14-12A等  
詳しくは営業までお問い合わせ下さい



問い合わせ 045-548-8061 / <http://www.meiko-iv.com>

## 特長

- 出力を無信号状態に設定可能
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- 制御は外部からのLAN/RS-232C、またはフロントパネルのキースイッチで直接コントロールすることが可能
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(3U)
- 広い電源入力範囲(AC100V~AC240V)

## 仕様

入力	ステレオ (アンバランス)	-10dB (50KΩ) 最大入力レベル; +17dB	8系統
	コネクタ	RCAピンジャック	
出力	ステレオ (アンバランス)	-10dB (ローインピーダンス)	8系統
	コネクタ	RCAピンジャック	
特性	周波数特性	20Hz~80KHz; 0dB~-3dB以上 (20Hz~20KHz; フラットネス)	
	クロストーク特性	78dB (入力; 0dB, 1KHz)	
	S/N比	78dB以上 (入力; 0dB)	
	ひずみ率	0.1%以下	
制御	フロントパネル	キースイッチ	
	LAN	10BASE-T / 100BASE-TX RJ45	
	RS-232C	DSUB9ピン オス	
環境条件 その他	使用温度/湿度	±0~+40°C / 30~90% (結露なきこと)	
	保存温度/湿度	-10~+50°C / 20~90% (結露なきこと)	
	電源電圧	AC100V~240V±10% 50/60Hz	
	消費電力	20W	
	重量	約10kg	
	外形寸法	430(W)×132(H)×260(D)mm EIA3Uサイズ (突起物を除く)	
付属品	ACケーブル、ラック取付金具1組		

