

# MXZ32-64A

## オーディオマトリクススイッチャー 32入力64出力 (RCAタイプ)

EIA9U

標準価格:1,500,000円(税別)



MXZ32-64Aは、複数のステレオ音声入力を任意に選択分配する32入力64出力のステレオ音声マトリクススイッチャーです。

カスタマイズ対応として、入出力数16単位で任意に指定することが可能です。  
例:MXZ64-16A, MXZ48-48A, MXZ64-32A, MXZ32-64Aなど  
詳しくは営業までお問い合わせ下さい



問い合わせ 045-548-8061 / <http://www.meiko-iv.com>

### 特長

- 制御は外部からのLAN/RS-232C/RS-422A、またはフロントパネルのキースイッチで直接コントロールすることが可能
- 登録した複数のパターンを設定した間隔で自動的に切り換えることが可能な自動切換機能を搭載
- ファンモータ停止時に警告を発信するファンモータ自己監視機能を搭載
- 入出力の信号状態を前面の表示パネルで確認することが可能
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- 出力を無信号状態に設定可能
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(9U)
- 広い電源入力範囲(AC100V~AC240V)

### 仕様

入力	ステレオ(アンバランス)	-10dB (50KΩ以上) 最大入力レベル; +15dB	32系統
	コネクタ	RCAピンジャック	
出力	ステレオ(アンバランス)	-10dB±0.3dB (ローインピーダンス)	64系統
	コネクタ	RCAピンジャック	
特性	周波数特性	20Hz~80KHz; 0dB~-3dB以上 (20Hz~20KHz; フラットネス)	
	クロストーク特性	72dB (入力; 0dB, 1KHz)	
	S/N比	84dB以上 (入力; 0dB)	
	ひずみ率	0.01%以下	
制御	フロントパネル	キースイッチ	
	LAN	10BASE-T / 100BASE-TX RJ45	
	RS-232C	DSUB9ピン オス	
	RS-422A	DSUB9ピン メス	
環境条件 その他	使用温度/湿度	±0~+40℃ / 30~80% (結露なきこと)	
	保存温度/湿度	-10~+50℃ / 20~90% (結露なきこと)	
	電源電圧	AC100V~240V±10% 50/60Hz	
	消費電力	60W	
	重量	約12.5kg	
	外形寸法	430(W)×399(H)×260(D)mm EIA9Uサイズ (突起物を除く)	
付属品	ACケーブル、ラック取付金具1組		

