

# 仕様書

## RGB/オーディオマトリクススイッチャー MXU II 4-4RA

### 概要

MXU II 4-4RAは、複数の映像入力と音声入力を任意に選択分配するRGB・音声が入力4出力4の複合マトリクススイッチャーです。


### 特長

- RGB・音声の制御は同時もしくは別々に行うことが可能
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- 制御は外部からのLAN/RS-232C、またはフロントパネルのキースイッチで直接コントロールすることが可能
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(5U)

### 仕様

入力	映像系(アナログ)	RGB/YPbPr	0.7/1.0Vp-p (75Ω終端)	4系統
	同期系	HD/VD	1.0~4.0V (75Ω終端)	
	コネクタ		BNC	
	CS IN	CS/VBS	0.3~1.0V (75Ω終端)	
	コネクタ		BNC	
出力	映像系(アナログ)	RGB/YPbPr	0.7/1.0Vp-p±2% (75Ω終端)	4系統
	同期系	HD/VD	2.2V±5% (75Ω終端)	
	コネクタ		BNC	
	音声信号	ステレオ(アンバランス)	-10dB (ローインピーダンス)	
	コネクタ		RCAピンジャック	
特性	RGB帯域		400MHz (ドットクロック換算)	4系統
	RGB映像クロストーク特性		46dB (40MHz)	
	音声周波数特性		20Hz~80KHz; 0dB~-3dB以上 (20Hz~20KHz; フラットネス)	
	音声クロストーク特性		78dB (入力; 0dB, 1KHz)	
	音声S/N比		78dB以上 (入力; 0dB)	
	音声ひずみ率		0.1%以下	
	制御	フロントパネル		
LAN		10BASE-T/100BASE-TX RJ45		
RS-232C		DSUB9ピン オスコネクタ		
環境条件 その他	使用温度/湿度		±0~+40℃/30~90% (結露なきこと)	4系統
	保存温度/湿度		-10~+50℃/20~90% (結露なきこと)	
	電源電圧		AC100V~240V±10% 50/60Hz	
	消費電力		45W	
	重量		12kg	
外形寸法		430(W)×221(H)×260(D)mm EIA5Uサイズ (突起物を除く)		
付属品			ACケーブル、ラック取付金具1組	

### 外観図



仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。