

MXU II 4-8RA

RGB/オーディオ
マトリクススイッチャー
4入力8出力(RGB BNC/音声RCA)

EIA5U

標準価格:860,000円(税込価格:903,000円)



MXU II 4-8RAは、複数の映像入力と音声入力を任意に選択分配するRGB・音声が入力される4入力8出力の複合マトリクススイッチャーです。

RGB・ビデオの異なる入出力の構成も可能。(入出力数16以下の場合)
例:RGB8入力8出力・音声8入力4出力
詳しくは営業までお問い合わせ下さい



問い合わせ 045-548-8061 / <http://www.meiko-iv.com>

特長

- 映像周波数特性が広帯域なのであらゆる信号に対応することが可能
- 同期信号入力は、HVセパレート、CS、GonSyncの入力が可能
- RGB・音声の制御は同時もしくは別々に行うことが可能
- CS入力により、自動的に垂直ブランキング時の切り換えが可能(但し、全ての入力同期が合っていない場合は無効です)
- 出力を無信号状態に設定可能
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- 制御は外部からのLAN/RS-232C、またはフロントパネルのキースイッチで直接コントロールすることが可能
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(5U)
- 広い電源入力範囲(AC100V~AC240V)

仕様

入力	映像系(アナログ)	RGB/YPbPr	0.7/1.0Vp-p (75Ω終端)	4系統
	同期系	HD/VD	1.0~4.0V (75Ω終端)	
	コネクタ		BNC	
	CS IN	CS/VBS	0.3~1.0V (75Ω終端)	
出力	映像系(アナログ)	RGB/YPbPr	0.7/1.0Vp-p±2% (75Ω終端)	8系統
	同期系	HD/VD	2.2V±5% (75Ω終端)	
	コネクタ		BNC	
	音声信号	ステレオ(アンバランス)	-10dB (ローインピーダンス)	
特性	コネクタ		RCAピンジャック	8系統
	RGB帯域		400MHz (ドットクロック換算)	
	RGB映像クロストーク特性		46dB (40MHz)	
	音声周波数特性		20Hz~80kHz; 0dB~-3dB以上 (20Hz~20kHz; フラットネス)	
	音声クロストーク特性		78dB (入力; 0dB, 1kHz)	
	音声S/N比		78dB以上 (入力; 0dB)	
	音声ひずみ率		0.1%以下	
制御	フロントパネル		キースイッチ	
	LAN		10BASE-T/100BASE-TX RJ45	
	RS-232C		DSUB9ピン オスコネクタ	
環境条件 その他	使用温度/湿度		±0~+40℃/30~90% (結露なきこと)	
	保存温度/湿度		-10~+50℃/20~90% (結露なきこと)	
	電源電圧		AC100V~240V±10% 50/60Hz	
	消費電力		50W	
	重量		12kg	
外形寸法		430(W)×221(H)×260(D)mm EIA5Uサイズ (突起物を除く)		
付属品			ACケーブル、ラック取付金具1組	

